



NACELLE POUR INTERIEUR SAFELIFTEC

Nos nacelles pour intérieur **SAFELIFTEC** sont conçus pour tous types de travaux en hauteur.

Dotées d'une commande de translation électrique intégrée à la cabine, nos nacelles nécessitent un seul opérateur à l'utilisation.

Nos nacelles sont également disponibles en translation manuelle (en option)

- ✓ Nécessite un seul opérateur
- ✓ Motorisation électrique
- ✓ Simplicité d'utilisation

Jusqu'à
180 kg



Exemples de secteurs d'application

- Ateliers de maintenance
- Industrie
- Points de vente
- Pharmaceutique
- Stockage
- ...



NACELLE POUR INTERIEUR SAFELIFTEC

Caractéristiques techniques SAFELIFTEC

Charge maximum	180 kg
Nombre maximum de personnes sur la plateforme	1 personne
Hauteur de travail Maxi	4500 mm
Hauteur de la plateforme Maxi	3000 mm
Temps d'élévation jusqu'à 2500 mm	14 secondes
Poids à vide	320 kg
Largeur hors tout	760 mm
Longueur hors tout	1200 mm
Hauteur totale repliée	1560 mm
Vitesse de translation nacelle basse	4 km/h
Vitesse de translation nacelle haute	2 km/h
Alimentation	2 batteries 75 Ah 64 Ah 24V sans entretien
Chargeur	230V 60 Hz avec arrêt automatique
Système d'élévation	Vérin hydraulique
Roues	4 roues polyuréthane Ø 200 mm non marquantes
Verrouillage des freins	Automatique/électrique
Hauteur marche d'accès/garde-corps	150/1100 mm



Exemples de secteurs d'application

- Ateliers de maintenance
- Industrie
- Points de vente
- Pharmaceutique
- Stockage
- ...